Escuadras de acero al carbono - DIN 875 / 1 - Lisas



Características

- Precisión: Grado 1
- Planos y cantos rectificados
- Verificados unitariamente en sala de control a 20ºC
- Uso: Control de perpendicularidades

Bajo demanda se ofrece con Certificado ACHA de calibración, con trazabilidad ENAC

- Código **00-301** Certificado para escuadras de 75 a 300 mm.
- Código **00-302** Certificado para escuadras de 400 y 500 mm.
- Código **00-303** Certificado para escuadras de 750 y 1.000 mm.

Control unitario efectuado a 20ºC de temperatura.

Válido para auditorías.



Gama del Artículo

Código	Unid.	Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)	Peso unit. en gramos	Disponible en Display
01074	1	75 x 50	16 x 7	14	74	01074D
01104	1	100 x 70	16 x 7	15	126	01104D
01154	1	150 x 100	20 x 7	18	220	01154D
01204	1	200 x 130	25 x 7	20	390	01204D
01254	1	250 x 160	30 x 8	23	654	01254D
01304	1	300 x 180	30 x 8	25	805	01304D
01404	1	400 x 265	40 x 10	30	1.850	
01504	1	500 x 330	40 x 10	35	2.300	
01754	1	750 x 500	50 x 10	48	4.400	
01994	1	1.000 x 500	50 x 10	60	5.800	