Detector de movimiento de techo extraplano

Características

- Detector de techo extraplano de 2 cm.
- Misma cobertura de 360º que otros detectores para techo de formato convencional.
- Relé de 2000 W de gran poder de conmutación.

Gama del Artículo



Código	Dimension (mm)	Peso unit. en gramos	Alimentación
60012	115 x 115 x 20	105	220-240V - 50/60 Hz

Especificaciones Técnicas	
Ángulo de detección: 360º	
Distancia de Detección: 10 m	
Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX	
Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 15 min	
Cargas soportadas: 2000 W Incandescente, 1000 VA Bajo consumo y LED	
Altura de instalación (h)	**Diámetro de Cobertura Ø**
2,2 m	8 m
3,0 m	10 m
3,5 m	10 m

DETECTORES DE MOVIMIENTO

Los detectores de movimiento **C-LOGIC**, sirven básicamente para encender/apagar luminarias de todo tipo con el paso/movimiento de personas, animales y/o objetos, para infinidad de aplicaciones.

Se trata de una gama completa idónea para el funcionamiento con lámparas **LED**, además de integrar avanzadas tecnologías de control como el **"Zero-Cross switching"** que alarga la vida útil del producto.

Son detectores de movimiento de alta calidad, fiabilidad y de gran durabilidad, que permiten un **AHORRO ENERGÉTICO,** aportando **SEGURIDAD, COMODIDAD y EFICIENCIA**.

Existen 2 TECNOLOGÍAS de sensores:

- **Detectores con TECNOLOGÍA PIR:**
  Detectan fuentes de calor en movimiento. Activan las luminarias cuando detectan cambio de temperatura.
- **Detectores con TECNOLOGÍA RADAR:** Emiten ondas electromagnéticas y miden las ondas reflejadas que regresan al detector. Activan las luminarias cuando detectan cambio de volumen.