


## Detector de presencia de techo. Gran alcance



### Características

- Detector de presencia instalación en techo con 3 sensores.
- Gran zona de cobertura de 20 m de diámetro.
- Relé de 2000W de gran poder de conmutación.

### Gama del Artículo



Código	Dimension (mm)	Peso unit. en gramos	Alimentación
60013	100 x 100 x 60	130	220-240V - 50/60 Hz

### Especificaciones Técnicas

Ángulo de detección: 360°

Distancia de Detección: 20 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 30 min

Cargas soportadas: 2000 W Incandescente, 1000 W Bajo consumo y LED

## DETECTORES DE MOVIMIENTO



Los detectores de movimiento **C-LOGIC**, sirven básicamente para encender/apagar luminarias de todo tipo con el paso/movimiento de personas, animales y/o objetos, para infinidad de aplicaciones.

Se trata de una gama completa idónea para el funcionamiento con lámparas **LED**, además de integrar avanzadas tecnologías de control como el “**Zero-Cross switching**” que alarga la vida útil del producto.

Son detectores de movimiento de alta calidad, fiabilidad y de gran durabilidad, que permiten un **AHORRO ENERGÉTICO**, aportando **SEGURIDAD, COMODIDAD y EFICIENCIA**.

### Existen 2 **TECNOLOGÍAS** de sensores:

- **Detectores con TECNOLOGÍA PIR:**  
Detectan fuentes de calor en movimiento. Activan las luminarias cuando detectan cambio de temperatura.
  - **Detectores con TECNOLOGÍA RADAR:** Emiten ondas electromagnéticas y miden las ondas reflejadas que regresan al detector. Activan las luminarias cuando detectan cambio de volumen.
-