


## Detector de movimiento IP 65 de pared. Exterior



### Características

- Grado de protección IP65, idóneo para exteriores.
- Cabeza orientable horizontal y verticalmente.
- Cobertura de 180° y alcance máximo de 12 m.

### Gama del Artículo



Código	Dimension (mm)	Peso unit. en gramos	Alimentación
60002	80 x 52 x 120	210	220-240V - 50/60 Hz

### Especificaciones Técnicas

Ángulo de detección: 180°

Distancia de Detección: 12 m

Nivel de luminosidad regulable: 3 - 2000 LUX

Tiempo de encendido regulable: 10 seg - 15 min

Cargas soportadas: 1200 W Incandescente, 300 W Bajo consumo y LED



Los detectores de movimiento **C-LOGIC**, sirven básicamente para encender/apagar luminarias de todo tipo con el paso/movimiento de personas, animales y/o objetos, para infinidad de aplicaciones.

Se trata de una gama completa idónea para el funcionamiento con lámparas **LED**, además de integrar avanzadas tecnologías de control como el “**Zero-Cross switching**” que alarga la vida útil del producto.

Son detectores de movimiento de alta calidad, fiabilidad y de gran durabilidad, que permiten un **AHORRO ENERGÉTICO**, aportando **SEGURIDAD, COMODIDAD y EFICIENCIA**.

**Existen 2 TECNOLOGÍAS de sensores:**

- **Detectores con TECNOLOGÍA PIR:**  
Detectan fuentes de calor en movimiento. Activan las luminarias cuando detectan cambio de temperatura.
  - **Detectores con TECNOLOGÍA RADAR:** Emiten ondas electromagnéticas y miden las ondas reflejadas que regresan al detector. Activan las luminarias cuando detectan cambio de volumen.
-