

Niveles de construcción de burbuja modelo "PRO800"



Características

- Precisión: 0,5 mm/m.
- Su forma proporciona una óptima relación resistencia / peso.
- Perfil duradero de dos cámaras con extremos anti-choque.
- Sección: 60 x 22 x 2,2 mm.
- Burbujas anti-choque especialmente diseñadas para la serie PRO800 ENDURANCE PLUS.
- Burbuja y lente más grandes con mayor capacidad de aumento.
- Sistema ERS+ (sistema de lectura fácil plus) con doble resistencia a los rayos UV.
- Asas de goma ergonómicas para mejor agarre.
- Superficie rectificada (garantiza un excelente contacto con la superficie y una precisión perfecta).
- A partir de 60 cm, equipados con 2 burbujas verticales.

[Consultar el mismo modelo versión magnética con imanes de Neodimio](#)



Gama del Artículo

Código	Unid.	Longitud (cm)	Nº de asas	Nº Fiolas Horizontales	Nº Fiolas Verticales	Peso unit. en gramos
53104	10	40	-	1	1	300
53105	10	50	-	1	1	390
53106	10	60	-	1	2	460
53108	10	80	1	1	2	590
53110	10	100	2	1	2	730
53112	10	120	2	1	2	890
53115	1	150	2	1	2	1.120
53118	1	180	2	1	2	1.400
53120	1	200	2	1	2	2.100

