
Niveles de construcción de burbuja modelo "PRO800"




Características

- Precisión: 0,5 mm/m.
- Su forma proporciona una óptima relación resistencia / peso.
- Perfil duradero de dos cámaras con extremos anti-choque.
- Sección: 60 x 22 x 2,2 mm.
- Burbujas anti-choque especialmente diseñadas para la serie PRO800 ENDURANCE PLUS.
- Burbuja y lente más grandes con mayor capacidad de aumento.
- Sistema ERS+ (sistema de lectura fácil plus) con doble resistencia a los rayos UV.
- Asas de goma ergonómicas para mejor agarre.
- Superficie rectificada (garantiza un excelente contacto con la superficie y una precisión perfecta).
- A partir de 60 cm, equipados con 2 burbujas verticales.

Consultar el mismo modelo versión magnética con imanes de Neodimio









Gama del Artículo

Código	Unid.	Longitud (cm)	Nº de asas	Nº Fiolas Horizontales	Nº Fiolas Verticales	Peso unit. en gramos
53104	10	40	-	1	1	300
53105	10	50	-	1	1	390
53106	10	60	-	1	2	460
53108	10	80	1	1	2	590
53110	10	100	2	1	2	730
53112	10	120	2	1	2	890
53115	1	150	2	1	2	1.120
53118	1	180	2	1	2	1.400
53120	1	200	2	1	2	2.100