
Niveles de construcción de burbuja modelo "PRO800" magnético





Características


- Precisión: 0,5 mm/m.
- Su forma proporciona una óptima relación resistencia / peso.
- Perfil duradero de dos cámaras con extremos anti-choque.
- Sección: 60 x 22 x 2,2 mm.
- Burbujas anti-choque especialmente diseñadas para la serie PRO800 ENDURANCE PLUS.
- Burbuja y lente más grandes con mayor capacidad de aumento.
- Sistema ERS+ (sistema de lectura fácil plus) con doble resistencia a los rayos UV.
- Asas de goma ergonómicas para mejor agarre.
- Superficie rectificada (garantiza un excelente contacto con la superficie y una precisión perfecta).
- A partir de 60 cm, equipados con 2 burbujas verticales.
- Imanes de Neodimio ultra-potentes.














Gama del Artículo

Código	Unid.	Longitud (cm)	Nº de asas	Nº Fiolas Horizontales	Nº Fiolas Verticales	Nº Imanes de Neodimio	Peso unit. en gramos
53134	10	40	-	1	1	4	460
53135	10	50	-	1	1	4	550
53136	10	60	-	1	2	4	620
53138	10	80	1	1	2	4	830
53140	10	100	2	1	2	4	1.050
53142	10	120	2	1	2	4	1.210
53145	1	150	2	1	2	4	1.440
53148	1	180	2	1	2	6	1.720

53150	1	200	2	1	2	6	2.420