

Enrollador de cable profesional interior/exterior - PRO3600



Características

- Enrollador de cable profesional de alta calidad modelo
 PRO
- Ideal para construcción. Uso en Interior + Exterior.
- Cable robusto de alta calidad HO7RN-F 3G2.5 mm².
- Tambor de plástico reforzado de alta resistencia.
- Estructura reforzada con tubo de Ø23 mm con asa de transporte.
- Gran espacio libre entre el asa y el tambor.
- Enchufe y tomas Schuko protegidas a tierra.
- · Pasacable incluido.
- Tornillo de fijación para bloqueo del tambor.
- Fabricado conforme a Norma NF EN 61242.









Gama del Artículo

Código	Dimensiones (cm)	Peso (Kg)	Longitud Cable	Peso (Kg)
60120	40 x 28 x 17	7,6	25 m	8,2
60121	40 x 28 x 17	11,1	40 m	11,5

Especificaciones Técnicas

- Potencia Máxima desenrollado: 3600 W (230 V)
- Potencia Máxima enrollado: 1200 W (230 V)
- N^{0} de tomas de enchufe: 4 Tomas protegidas de 230 V
- Grado de protección IP 44
- Tipo de cable: H07RN-F 3G2.5mm²
- Sección de cable: 2,5 mm²
- Protección Adicional: Disyuntor Térmico

- Norma: NF EN 61242

www.acha.com