Escuadras de acero al carbono - DIN 875 / 2 - Lisas



Características

- Precisión: Grado 2
- Planos y cantos rectificados
- Verificados unitariamente en sala de control a 20ºC
- Uso: Control de perpendicularidades

Bajo demanda se ofrece con Certificado ACHA de calibración, con trazabilidad ENAC

- Código **00-301** Certificado para escuadras de 75 a 300 mm.
- Código **00-302** Certificado para escuadras de 400 y 500 mm.
- Código **00-303** Certificado para escuadras de 750 y 1.000 mm.

Control unitario efectuado a 20ºC de temperatura.

Válido para auditorías.



Gama del Artículo

Código	Unid.	Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)	Peso unit. en gramos	Disponible en Display
03074	1	75 x 50	16 x 7	28	74	03074D
03104	1	100 x 70	16 x 7	30	126	03104D
03154	1	150 x 100	20 x 7	35	220	03154D
03204	1	200 x 130	25 x 7	40	390	03204D
03254	1	250 x 160	30 x 8	45	654	03254D
03304	1	300 x 180	30 x 8	50	805	03304D
03404	1	400 x 265	40 x 10	60	1.850	
03504	1	500 x 330	40 x 10	70	2.300	
03754	1	750 x 500	50 x 10	95	4.400	
03994	1	1.000 x 500	50 x 10	120	5.800	