

Escuadras de acero al carbono - DIN 875 / 1 - Con sombrero



Características

- Precisión: Grado 1
- Planos y cantos rectificados
- Verificados unitariamente en sala de control a 20°C
- Uso: Control de perpendicularidades

Bajo demanda se ofrece con Certificado ACHA de calibración, con trazabilidad ENAC

- Código **00-301** Certificado para escuadras de 75 a 300 mm.
- Código **00-302** Certificado para escuadras de 400 y 500 mm.
- Código **00-303** Certificado para escuadras de 750 y 1.000 mm.

Control unitario efectuado a 20°C de temperatura.

Válido para auditorías.



Gama del Artículo

Código	Unid.	Dimensiones (mm)	Sección Aproximada (mm)	Tolerancia de perpendicularidad (micras)	Peso unit. en gramos	Disponible en Display
10074	1	75 x 50	16 x 7	14	140	10074D
10104	1	100 x 70	16 x 7	15	190	10104D
10154	1	150 x 100	20 x 7	18	330	10154D
10204	1	200 x 130	25 x 7	20	550	10204D
10254	1	250 x 160	30 x 8	23	950	10254D
10304	1	300 x 180	30 x 8	25	1.100	10304D
10404	1	400 x 265	40 x 10	30	2.550	
10504	1	500 x 330	40 x 10	35	3.300	
10754	1	750 x 500	50 x 10	48	6.200	
10994	1	1.000 x 500	50 x 10	60	7.100	

