


Calibres digitales de profundidad punta plana



Características


- Acero Inox.
- Con tornillo de fijación.
- Fabricado según norma DIN 862.
- Pila: CR2032 de 3V.
- Salida de datos: RB5.
- **Botones:**
 - Encendido / Apagado.
 - mm / pulgadas.
 - "Zero".

Gama del Artículo



Código	Unid.	Rango de medición	Lectura	Puente (mm)	b (mm)	d (mm)	Peso unit. en gramos
18620	1	0 - 150 mm 0 - 6"	0,01 mm 0,0005"	100	8,5	14,5	160
18621	1	0 - 200 mm 0 - 8"	0,01 mm 0,0005"	100	8,5	14,5	500
18622	1	0 - 200 mm 0 - 8"	0,01 mm 0,0005"	150	8,5	14,5	200
18623	1	0 - 300 mm 0 - 12"	0,01 mm 0,0005"	100	8,5	14,5	220
18624	1	0 - 300 mm 0 - 12"	0,01 mm 0,0005"	150	8,5	14,5	350
18626	1	0 - 500 mm 0 - 20"	0,01 mm 0,0005"	150	7,0	14,5	770
18627	1	0 - 1.000 mm 0 - 40"	0,01 mm 0,0005"	250	7,0	14,5	1.500

SALIDA DE DATOS



RB5

PILA



www.acha.com