Micrómetros de exteriores con tambor de carraca / arco de herradura

Características

- Contactos de metal duro.
- Casquillo y tambor cromados.
- Arco de acero pintado.
- Eje Ø 6,5 mm.
- Paso de rosca 0,5 mm.
- Embrague y freno para fijación de lectura.
- Incluye barra patrón a partir de 25-50.
- Lectura de 0,01 mm.
- Fabricado según norma DIN 863.

Gama del Artículo



Código	Unid.	Rango de medición (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Peso unit. en gramos
08250	1	0 - 25	9,0	3,5	28	32	400
08251	1	25 - 50	14,0	3,5	38	57	325
08252	1	50 - 75	15,5	3,5	49	82	420
08253	1	75 - 100	15,0	3,5	60	107	730
08254	1	100 - 125	16,5	3,5	73	133	880
08255	1	125 - 150	16,5	3,5	85	158	1.060
08256	1	150 - 175	19,4	3,5	104	183	950
08257	1	175 - 200	19,4	3,5	117	209	1.100
08258	1	200 - 225	19,4	5,5	130	234	1.250
08259	1	225 - 250	19,4	5,5	142	260	1.400
08260	1	250 - 275	19,4	5,5	155	285	1.550
08261	1	275 - 300	19,4	5,5	168	410	1.700

Juegos de micrómetros: Consultar

Para medidas y accesorios fuera de catálogo, consulte con fábrica.