

Cintas de espesores calibradas 5 m. x 25 mm.

Características

- Estricta tolerancia de espesores
- Alta resistencia a la tracción



Gama del Artículo

Código	Espesor (mm)	Tolerancia (mm)	Resistencia (N/mm2)	Presentado en:	Peso unit. en gramos
5 m x 25 mm / Inox.					
37501	0,01	0,002	2.000 - 2.200	Caja plástico	78
37502	0,02	0,002	1.850 - 2.100	Caja plástico	88
5 m x 25 mm / Acero al carbono					
37504	0,03	0,002	2.000 - 2.200	Caja plástico	100
37505	0,04	0,003	2.000 - 2.200	Caja plástico	110
37506	0,05	0,003	2.000 - 2.200	Caja plástico	115
37507	0,06	0,003	2.000 - 2.200	Caja plástico	130
37508	0,07	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	135
37510	0,08	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	150
37511	0,09	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	155
37512	0,10	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	165
37514	0,15	0,005	2.000 - 2.200	Caja plástico	215
37516	0,20	0,006	1.800 - 2.000	Caja plástico	262
37517	0,25	0,007	1.800 - 2.000	Caja plástico	315
37518	0,30	0,007	1.800 - 2.000	Caja plástico	360
37520	0,40	0,009	1.600 - 1.800	Caja metálica	580
37522	0,50	0,010	1.600 - 1.800	Caja metálica	680
37524	0,60	0,010	1.600 - 1.800	Caja metálica	775

37526	0,70	0,012	1.400 - 1.600	Caja metálica	865
37528	0,80	0,013	1.400 - 1.600	Caja metálica	880
37530	0,90	0,013	1.400 - 1.600	Flejado	890
37532	1,00	0,013	1.400 - 1.600	Flejado	980