

Cintas de espesores calibradas 5 m. x 50 mm.



Características

- Estricta tolerancia de espesores
- Alta resistencia a la tracción



Gama del Artículo

Código	Espesor (mm)	Tolerancia (mm)	Resistencia (N/mm ²)	Presentado en:	Peso unit. en gramos
5 m x 50 mm / Inox.					
37551	0,01	0,002	2.000 - 2.200	Caja plástico	103
37552	0,02	0,002	1.850 - 2.100	Caja plástico	114
5 m x 50 mm / Acero al carbono					
37554	0,03	0,002	2.000 - 2.200	Caja plástico	142
37555	0,04	0,003	2.000 - 2.200	Caja plástico	150
37556	0,05	0,003	2.000 - 2.200	Caja plástico	178
37557	0,06	0,003	2.000 - 2.200	Caja plástico	188

37558	0,07	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	208
37560	0,08	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	223
37561	0,09	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	232
37562	0,10	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	280
37563	0,12	0,004	2.000 - 2.200	Caja plástico	288
37564	0,15	0,005	2.000 - 2.200	Caja plástico	361
37565	0,18	0,005	2.000 - 2.200	Caja plástico	400
37566	0,20	0,006	1.800 - 2.000	Caja plástico	454
37567	0,25	0,007	1.800 - 2.000	Caja plástico	550
37568	0,30	0,007	1.800 - 2.000	Caja plástico	601
37569	0,35	0,008	1.800 - 2.000	Caja metálica	860
37570	0,40	0,009	1.600 - 1.800	Caja metálica	922
37571	0,45	0,009	1.600 - 1.800	Caja metálica	1.020
37572	0,50	0,010	1.600 - 1.800	Caja metálica	1.090
37574	0,60	0,010	1.600 - 1.800	Caja metálica	1.240
37576	0,70	0,012	1.400 - 1.600	Caja metálica	1.470
37578	0,80	0,013	1.400 - 1.600	Caja metálica	1.610
37580	0,90	0,013	1.400 - 1.600	Flejado	1.688
37582	1,00	0,013	1.400 - 1.600	Flejado	1.860