Adaptadores hembra ---> macho

OZAT

Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

Gama del Artículo



Código	Cuadrado hembra (pulg)	Cuadrado macho (pulg)	D2 (mm)	L (mm)	Peso unit. en gramos
CEA0608	3/8"	1/2"	22	33	60

CEA0806	1/2"	3/8"	25	38	70
CEA0810	1/2"	5/8"	25	35	90
CEA0812	1/2"	3/4"	30	48	180
CEA1008	5/8"	1/2"	35	48	140
CEA1012	5/8"	3/4"	35	45	220
CEA1208	3/4"	1/2"	44	55	340
CEA1210	3/4"	5/8"	44	57	350
CEA1216	3/4"	1"	44	59	400
CEA1612	1"	3/4"	54	77	650
CEA1624	1"	1. 1/2"	54	85	1.000
CEA2416	1. 1/2"	1"	86	95	2.300
CEA2440	1. 1/2"	2. 1/2"	86	93	2.500
CEA4024	2. 1/2"	1. 1/2"	127	138	6.560
CEA4056	2. 1/2"	3. 1/2"	127	142	7.960
CEA5640	3. 1/2"	2. 1/2"	175	183	15.740

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.