# Llaves planas abiertas de golpe DIN 144

OZAT



## Características

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

## Gama del Artículo




| Código | Hexágono (mm) | Hexágono (pulg) | D (mm) | L (mm) | H (mm) | Peso unit. en gramos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFSOM27 | 27 | 1. 1/16 | 57,5 | 180 | 16,5 | 400 |
| CEFSO18 | | 1. 1/8 | 57,5 | 180 | 16,5 | 310 |
| CEFSOM30 | 30 | 1. 3/16 | 63,5 | 190 | 17,5 | 450 |
| CEFSO20 | | 1. 1/4 | 63,5 | 190 | 17,0 | 450 |
| CEFSOM32 | 32 | | 67,5 | 195 | 17,5 | 500 |
| CEFSO21 | | 1. 5/16 | 67,5 | 195 | 17,5 | 500 |
| CEFSO22 | 35 | 1. 3/8 | 67,5 | 195 | 17,5 | 500 |
| CEFSOM36 | 36 | | 77,5 | 210 | 18,5 | 700 |
| CEFSO23 | | 1. 7/16 | 77,5 | 210 | 18,5 | 700 |
| CEFSO24 | 38 | 1. 1/2 | 77,5 | 210 | 18,5 | 700 |
| CEFSOM41 | 41 | 1. 5/8 | 89,0 | 225 | 19,5 | 950 |
| CEFSOM46 | 46 | 1. 13/16 | 99,0 | 225 | 20,0 | 1.300 |
| CEFSOM50 | 50 | | 108,0 | 280 | 21,5 | 1.700 |
| CEFSO32 | 51 | 2 | 108,0 | 280 | 21,5 | 1.700 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFSOM55 | 55 | | 118,5 | 310 | 24,5 | 2.250 |
| CEFSO36 | 57 | 2. 1/4 | 118,5 | 310 | 24,5 | 2.250 |
| CEFSOM60 | 60 | | 129,5 | 320 | 24,5 | 2.700 |
| CEFSO38 | | 2. 3/8 | 129,5 | 320 | 24,5 | 2.700 |
| CEFSOM65 | 65 | 2. 9/16 | 140,5 | 350 | 28,0 | 3.300 |
| CEFSO42 | 67 | 2. 5/8 | 140,5 | 350 | 28,0 | 3.300 |
| CEFSOM70 | 70 | 2. 3/4 | 151,0 | 370 | 30,0 | 3.900 |
| CEFSOM75 | 75 | 2. 15/16 | 164,0 | 400 | 28,5 | 5.250 |
| CEFSO48 | 76 | 3 | 163,0 | 400 | 31,5 | 5.250 |
| CEFSO50 | | 3. 1/8 | 174,0 | 405 | 34,5 | 6.000 |
| CEFSOM80 | 80 | | 174,0 | 405 | 34,5 | 6.000 |
| CEFSOM85 | 85 | | 174,0 | 405 | 34,5 | 6.000 |
| CEFSOM90 | 90 | | 195,0 | 455 | 39,0 | 8.000 |
| CEFSOM95 | 95 | 3. 3/4 | 195,0 | 455 | 39,0 | 8.000 |
| CEFSOM100 | 100 | 3. 15/16 | 227,0 | 500 | 47,0 | 13.000 |
| CEFSOM105 | 105 | 4. 1/8 | 227,0 | 500 | 47,0 | 12.900 |
| CEFSOM110 | 110 | | 227,0 | 500 | 47,0 | 12.900 |