


Perforador de chapa normal



Características

- Para punzonar chapas de cobre, aluminio, acero dulce, etc...
- Indicado para trabajos en lugares de difícil acceso: cajetines eléctricos, fregaderos,...
- Dureza en la boca: 50 - 53 HRC.
- **Cortan espesores:**
 - Acero hasta 2 mm.
 - Acero inoxidable máx. 0,5 mm con cojinete.



Gama del Artículo

Código	Ø Perforación (mm)	ISO/PG	Tornillo	Peso unit. en gramos
CM2125D	12,5	ISO 12	M 8	73
CM2127D	12,7	PG 7	M 8	75
CM2152D	15,2	PG 9	M 8	84
CM2165D	16,5	ISO 16	M 8	91
CM2186D	18,6	PG 11	M 8	105
CM2204D	20,4	PG 13	M 12	108
CM2205D	20,5	ISO 20	M 12	112
CM2225D	22,5	PG 16	M 12	160
CM2254D	25,4		M 12	184
CM2255D	25,5	ISO 25	M 12	184
CM2283D	28,3	PG 21	M 12	236
CM2300D	30,5		M 12	250
CM2325D	32,5	ISO 32	M 12	300
CM2350D	35,0		M 12	365
CM2370D	37,0	PG 29	M 12	380
CM2405D	40,5	ISO 40	M 12	390

